



Product Service

# CERTIFICADO

Nº Z2 17 12 22757 997

**Poseedor de la licencia: HAGS Aneby AB**

Grännavägen 7  
578 23 Aneby  
Sweden

**Marca de certificación:**



**Producto: Tobogán**

El producto fue ensayado de forma voluntaria sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales. Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. Véase indicaciones al dorso.

**Informe de ensayo Nº** 713124267-7

**Válido hasta:** 2022-12-26

**Fecha,** 2018-01-12

(Tobias Hofmann)

Página 1 de 2





Product Service

**Certificado**  
**Nº Z2 17 12 22757 997**

**Modelos:** **Maggot, Big Maggot, Maggot House, Jolly, Swift, Galax, Rider, Rex, Eldrax, Portland**

**Parámetros:** Todos los toboganes en diferentes opciones de color  
Superficie: acero inoxidable, o polietileno fundido por rotación  
Costados: HPL o chapa de acero galvanizada por inmersión en caliente, imprimada y barnizada con polvo sinterizado, o bien polietileno fundido por rotación  
Tobogán de túnel: acero inoxidable, o polietileno fundido por rotación  
Tipos de tobogán: Tobogán independiente, adosado, de túnel, suspendido, con curvas y en espiral.

Tobogán independiente, adosado:  
ancho entre 0.45/1.00 m y una sección de inicio con una altura de 0.60 m a 2.5 m.

Tobogán de túnel, suspendido, con curvas y en espiral:  
ancho entre 0.80 m y una sección de inicio con una altura entre 1.20 m y 9.90 m.

Anclaje: Base de hormigón empotrado  
Base/marco de acero empotrado  
Fundamento de hormigón in situ  
Anclaje sobre hormigón (perno de expansión)

**Ensayado según:** DIN EN 1176-1:2017  
EN 1176-1:2017  
DIN EN 1176-3:2017  
EN 1176-3:2017

**Planta(s) de producción:** 02994

Página 2 de 2

THF